



Instructions d'entretien et de nettoyage pour votre de terrasse

Inspection de la terrasse en pvc

Mis à part le nettoyage général, le seul autre entretien de votre terrasse de vinyle BESTDECK que vous avez à faire sur une base régulière est l'inspection annuelle. Elle comprend deux étapes principales :

- Vérifiez tous les endroits où les matériaux d'étanchéité ont été posés, les endroits où la membrane du plancher de terrasse forme une jonction avec l'édifice, les poteaux, les colonnes, les événements et les drains. Bien souvent, les endroits où ce matériau d'étanchéité a été posé prennent de l'expansion ou se contractent, se rétrécissent ou se déplacent, causant des fissures aux matériaux d'étanchéités, ce qui rompt la protection.
- Vérifiez tous les joints pour vous assurer qu'il n'y a pas d'ouvertures. Bien que ce soit rare, les joints peuvent s'ouvrir et laisser l'eau s'infiltrer dans la terrasse de vinyle. Lorsqu'on découvre ces ouvertures rapidement, il est facile de réparer les joints.

Pour effectuer des réparations, communiquez avec votre installateur de vinyle BESTDECK.

Nettoyage général

Votre terrasse de vinyle BESTDECK doit être nettoyée au minimum quatre fois par année. Il faut le faire plus souvent si la pluie acide ou la pollution atmosphérique représentent un problème dans votre secteur. Pour procéder au nettoyage général de votre terrasse en bois, vous avez besoin d'eau chaude savonneuse et d'un balai rigide. Récurez la terrasse en faisant un mouvement circulaire pour libérer toutes les saletés, puis lavez la terrasse à l'aide d'un boyau d'arrosage ordinaire. Quand vous avez affaire à des taches tenaces, consultez les recommandations suivantes :

<u>Étapes</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>Étapes</u>	<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>
Gomme à mâcher	D	A	B	Rouille	F	A	
Huile à moteur	B			Peinture à pulvériser	B	E	
Moisissures ou feuilles humides	C	A	B	Cirage	D	B	E
Peinture à l'huile (séchée)	D	A	B	Peinture à l'huile (fraîche)	D	B	E
Goudron/Asphalte	D	B	E	Rouge à lèvres	A	B	
Peinture au latex	A	B	E	Crayon	D	B	
Ketchup	A	B		Graisse	D	B	E
Encre de stylo à bille	A	B	E	Salissures résidentielles	A	B	
Marqueur permanent	B	C	E	Café, thé, chocolat	B		
Cèdre	B			Calfeutrant à l'uréthane	D	G	A

- A : Eau savonneuse diluée, brosse souple/rinçage à l'eau/laisser sécher
- B : Nettoyant vaporisateur *Fantastik* ou détergent à lave-vaisselle en poudre *Cascade en petite quantité*/dilué (seulement quelques minutes) rinçage à l'eau/laisser sécher
- C : Une (1) cuillère à soupe de vinaigre pour une (1) pinte d'eau/rinçage à l'eau/laisser sécher
- D : Essuyer ou racler l'excédent (refroidir la gomme à l'aide de glace)
- E : Suivre les instructions du fabricant du produit tachant
- F : Détartrant Descaler (produits Norwek) / rinçage à l'eau / laisser sécher
- G : Frotter contre du nettoyant à main à base d'agrumes, attendre de 3 à 5 minutes/rinçage à l'eau/laisser sécher

Neige et glace

Utilisez une pelle en plastique pour enlever la neige et la glace. Le chlorure de sodium et les autres produits chimiques faisant fondre la neige ne sont pas recommandés comme solution pour enlever la neige ou la glace.

Notes

1. Avant de nettoyer une tache, commencez toujours par faire un essai sur un endroit non visible du vinyle.
2. Après chaque méthode de nettoyage, il faut rincer à fond avec de l'eau.
3. Évitez d'appliquer les nettoyants lorsqu'exposés directement au soleil.
4. Certains produits ménagers, abrasifs en poudre, laines d'acier et nettoyants industriels peuvent endommager et décolorer le produit; par conséquent, ils ne sont pas recommandés. Ces produits enlèveront le film de recouvrement, les inhibiteurs de rayons ultraviolets et les formes imprimées, ce qui endommagera la terrasse en bois.
5. Certains produits comme la lotion solaire et certaines encres de marqueur permanent contiennent des colorants pouvant causer des taches impossibles à enlever.